# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## GLASBIT G200 S40

### Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

**102162-2**

GLASBIT G200 S40

### Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

### Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

### Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

### Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**

Praha 9 1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

### Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|---|---|
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Vodotesnosť pri 60 kPa | 100 kPa |
| Maximálna sila ťahu pozdĺžne | 1400 +400/-400 N/50 mm |
| Maximálna sila ťahu priečne | 1600 +400/-400 N/50 mm |
| Ťažnosť pozdĺžne | 4 +2/-2 % |
| Ťažnosť priečne | 4 +2/-2 % |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | NPD |
| Odolnosť spoja v šmyku | NPD |
| Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa | 100 kPa |
| Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa | NPD |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | 0 °C |
| Nebezpečné látky | NPD *1&2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Harmonizovaná norma:** EN 13969:2004/ A1:2006

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento