VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

BMI SYN0116

EVERGUARD TPO 1.5MM MEMBRANE SMOOTH

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

BMI SYN0116

2. Zamýšľané použitie/použitia

3. Výrobca

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13956:2012

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Hind

v Luxembourg

na 09.09.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD (Note 1)
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	Vyhovuje
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	≥ 1150 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	≥ 1150 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 20 %
Ťažnosť priečne	≥ 20 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	Vyhovuje
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	≥ 20 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	≥ 15 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	≥ 400 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	≥ 1500 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	≥ 375 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	≥ 475 N
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	≥ 150 N/50 mm
Odolnosť spoja v šmyku	≥ 800 N/50 mm
Trvanlivosť: vystavenie UV žiareniu (5000 h UV)	Vyhovuje
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 °C
Nebezpečné látky	NPD (Note 2)

Harmonizovaná norma: EN 13956:2012

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento

Číslo verzie 3/2024