VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

7220801

UNIVERSAL PRO GREEN

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

7220801

2. Zamýšľané použitie/použitia

3. Výrobca

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13956:2012

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-

0432 MPA NRW
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

v Oberursel

na 01.10.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	Vyhovuje
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	1200 +100/-100 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	950 +100/-100 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 20 %
Ťažnosť priečne	≥ 20 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	Vyhovuje
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	15 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	15 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	≥ 1250 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	≥ 1250 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu	400 +100/-100 N
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	200 +50/-50 N/50 mm
Odolnosť spoja v šmyku	950 +50/-50 N/50 mm
Trvanlivosť: vystavenie UV žiareniu (1000 h UV)	Sufe 0
Trvanlivosť: vystavenie UV žiareniu (5000 h UV)	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 ° C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13956:2012

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Číslo verzie 5/2024