



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SYN-BMI-040-CE DIVOROLL DUO MAXIMUM

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

SYN-BMI-040-CE

2. Zamýšľané použitie/použitia

Podkladové vrstvy pre skladané strešné kritiny

3. Výrobca

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-)

0751*Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
München

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Hind

v Luxembourg
na 20.12.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Odolnosť proti prieniku vody	W1
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	500 +50/-50 N/50mm
Pevnosť v ťahu priečne	380 +50/-50 N/50mm
Ťažnosť pozdĺžne	22 +5/-5 %
Ťažnosť priečne	15 +5/-5 %
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	415 +50/-50 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	415 +50/-50 N
Umelé starnutie: odolnosť proti prieniku vody	W1
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu pozdĺžne	400 +50/-50 N/50mm
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu priečne	300 +50/-50 N/50mm
Umelé starnutie: ťažnosť pozdĺžne	17 +5/-5 %
Umelé starnutie: ťažnosť priečne	10 +5/-5 %
Ohybnosť pri nízkej teplote	-20 C°

Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010