VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

01020501151

MONARPLAN FM 1,5MM

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

01020501151

2. Zamýšľané použitie/použitia

3. Výrobca

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.
Továrenská 1, 94303 Šturovo
Slovakia

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13956:2012

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Job van Loenen
Industrial Director Flat Roofing central Europe

v Šturovo

na 15.12.2023

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	Vyhovuje
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	≥ 1100 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	≥ 1000 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 15 %
Ťažnosť priečne	≥ 15 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	≥ 20 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	≥ 20 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	≥ 600 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	≥ 1000 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	≥ 200 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	≥ 200 N
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	≥ 300 N/50 mm
Odolnosť spoja v šmyku	≥ 800 N/50 mm
Trvanlivosť: vystavenie UV žiareniu (1000 h UV)	NPD
Trvanlivosť: vystavenie UV žiareniu (5000 h UV)	Vyhovuje
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 ° C
Nebezpečné látky	NPD

Harmonizovaná norma: EN 13956:2012

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Číslo verzie 6/2023