VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č P054-9

1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:

Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

2. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Asfaltové pásy pre hydroizoláciu stavieb

3. VÝROBCA:

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:

Systém 2+, Systém 4

5. HARMONIZOVANÁ NORMA:

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

6. NOTIFIKOVANÝ(-É) SUBJEKT(-Y):

Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

P. Konrad Machula

V Opole, dňa 8 február 2023

7. DEKLAROVANÉ PARAMETRE:

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Reakcia na oheň	---		NDP
Vodotesnosť	metóda B		Vodotesnosť do 200 kPa
Odolnosť proti nárazu	metóda A		1500 mm
	metóda B		2000 mm
Pevnosť spoja	odolnosť spoja v šmyku	pozdĺžny okraj	800 +200/-100 N/50 mm
		koncový okraj	1000 +200/-100 N/50 mm
Ohybnosť pri nízkej teplote	---		-12 °C
Ťahové vlastnosti	maximálna sila	pozdĺžne	950 +350/-0 N/50 mm
		priečne	750 +300/-0 N/50 mm
	ťažnosť	pozdĺžne	50 ± 15 %
		priečne	50 ± 20 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	metóda B		20 kg
Odolnosť proti pretrhnutiu	pretrhnutie klincom	pozdĺžne	350 ± 100 N
		priečne	350 ± 100 N
Trvanlivosť	umelé starnutie		Vodotesnosť do 200 kPa
	odolnosť proti chemikáliám		NPD
Nebezpečné látky	---		NPD