VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: 0109
Verzia: 2.3

ICOPAL UNIVERSAL WS

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

0109

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové strešné hydroizolačné pásy

3. Výrobca

BMI Nederland B.V., Heeswijk 155, 3417 ZG Montfoort, Nederland

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0620 Kiwa Nederland B.V.

Podpísal v mene výrobcu:

M. Flinkerbusch, Finance Director Benelux

V Montfoortu

01.01.2025

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma
Správanie pri vonkajšom požiari ENV 1187, EN 13501-5	NPD	EN 13707:2004/ A2:2009
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	
Vodotesnosť, metóda B EN 1928	≥ 300 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne EN 12311-1	1250 N/50 mm ±20 %	
Maximálna sila ťahu priečne EN 12311-1	1050 N/50 mm ± 20 %	
Ťažnosť pozdĺžne EN 12311-1	30 % ± 15 %	
Ťažnosť priečne EN 12311-1	30 % ± 15 %	
Odolnost proti prerastaniu koreňov	vyhovuje	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A/B EN 12730	20 kg 10 kg	
Odolnosť proti nárazu metóda A/B EN 12691	≥ 1250 mm ≥ 1250 mm	
Odolnosť proti pretrhnutiu EN 12310-1	300 N (-0,+250)	
Odolnosť spoja proti odlupovaniu EN 12317-1	50 N (-0,+100)	
Odolnosť spoja v šmyku EN 12317-1	800 N/50 mm (-0, +700)	
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu při zvýšenej teplote EN 1296	150/100 °C (-0/+30)	
Trvanlivosť: ohybnosť při nízkej teplote EN 1296	-25/-10 °C (+0/-10)	
Ohybnosť pri nízkej teplote horní/spodní EN 1109	-25 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Nie je stanovené parametre

* Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.