



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SYN-BMI-043-CE DIVOROLL PREMIUM

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

SYN-BMI-043-CE

2. Zamýšľané použitie/použitia

Podkladové vrstvy pre skladané strešné kritiny

3. Výrobca

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-)

0071³ Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Hind

v Luxembourg
na 20.12.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Odolnosť proti prieniku vody	W1
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	350 +30/-30 N/50mm
Pevnosť v ťahu priečne	430 +30/-30 N/50mm
Ťažnosť pozdĺžne	35 +15/-15 %
Ťažnosť priečne	40 +15/-15 %
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	300 +30/-30 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	250 +30/-30 N
Umelé starnutie: odolnosť proti prieniku vody	W1
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu pozdĺžne	350 +30/-30 N/50mm
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu priečne	430 +30/-30 N/50mm
Umelé starnutie: ťažnosť pozdĺžne	25 +10/-10 %
Umelé starnutie: ťažnosť priečne	30 +10/-10 %
Ohybnosť pri nízkej teplote	-20 C°

Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010