



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SYN-BMI-052-CE
DIVOROLL STANDARD+

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

SYN-BMI-052-CE

2. Zamýšľané použitie/použitia

Podkladové vrstvy pre skladané strešné kritiny

3. Výrobca

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-)

0071³ Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Hind

v Luxembourg
na 14.10.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010
Odolnosť proti prieniku vody	W1	
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	260 +30/-30 N/50mm	
Pevnosť v ťahu priečne	230 +30/-30 N/50mm	
Ťažnosť pozdĺžne	60 +15/-15 %	
Ťažnosť priečne	70 +15/-15 %	
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	180 +30/-30 N	
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	180 +30/-30 N	
Umelé starnutie: odolnosť proti prieniku vody	W1	
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu pozdĺžne	180 +30/-30 N/50mm	
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu priečne	150 +30/-30 N/50mm	
Umelé starnutie: ťažnosť pozdĺžne	40 +15/-15 %	
Umelé starnutie: ťažnosť priečne	45 +15/-15 %	
Ohybnosť pri nízkej teplote	-20 C°	



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

SYN-BMI-049-CE
DIVOROLL STANDARD

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

SYN-BMI-049-CE

2. Zamýšľané použitie/použitia

Podkladové vrstvy pre skladané strešné kritiny

3. Výrobca

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-)

0071³ Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Hind

v Luxembourg
na 04.12.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Reakcia na oheň	Trieda E
Odolnosť proti prieniku vody	W1
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	200 +30/-30 N/50mm
Pevnosť v ťahu priečne	160 +30/-30 N/50mm
Ťažnosť pozdĺžne	30 +15/-15 %
Ťažnosť priečne	80 +15/-15 %
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	130 +30/-30 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	140 +30/-30 N
Umelé starnutie: odolnosť proti prieniku vody	W1
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu pozdĺžne	180 +30/-30 N/50mm
Umelé starnutie: maximálna sila ťahu priečne	130 +30/-30 N/50mm
Umelé starnutie: ťažnosť pozdĺžne	17 +15/-15 %
Umelé starnutie: ťažnosť priečne	30 +15/-15 %
Ohybnosť pri nízkej teplote	-20 C°

Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010