VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

176521-1

ELASTOBIT PV TOP 42 MZ-Č

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

176521-1

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

3. Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

v Praha 9

na 01.07.2022

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	100 kPa
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	1100 +250/-250 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	750 +250/-250 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	45 +15/-15 %
Ťažnosť priečne	45 +15/-15 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: UV, teplo a voda	NPD
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	NPD
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	-15 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13707:2004/ A2:2009

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento

Číslo verzie 8/2022