VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: 176522-1
Verzia: 8

ELASTOBIT PV 40 mineral

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

176522-1

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové stešné hydroizolčné pásy

3. Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Podpísal v mene výrobcu:

Mgr. Kristián Šnírer
Jednatel BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

V Prahe

01.01.2025

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma
Správanie při vonkajšom požiari EN 13501-5	NPD	EN 13707:2004/ A2:2009
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	
Vodotesnosť, metóda B EN 1928	100 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne EN 12311-1	1100 ± 250 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne EN 12311-1	750 ± 250 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne EN 12311-1	45 ± 15 %	
Ťažnosť priečne EN 12311-1	45 ± 15 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B EN 12730	NPD	
Odolnosť proti nárazu metóda B EN 12691	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu EN 12310-1	NPD	
Odolnosť spoja proti odlupovaniu EN 12316-1	NPD	
Odolnosť spoja v šmyku EN 12317-1	NPD	
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote EN 1296	NPD	
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri nízekj teplote EN 1296	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	≤ -15 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Nie je stanovené parametre

* Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoĺný decht

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.