VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: 100961
Verzia: 1

VEDAGARD FR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

100961

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltová parozábrana

3. Výrobca

Sika Automotive
Deutschland GmbH
Flinschstrasse 10-16
60388 Frankfurt

4. Splnomocnený zástupca

BMI Slovensko s.r.o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

3

6. Harmonizovaná norma

EN 13970:2004/ A1:2006

7. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

Podpísal v mene splnomocneného zástupca:

Mag. Gerald Resch, MBA
Konateľ BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

V Ivanke pri Nitre

24.04.2024

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň EN 13501-1	Trieda E	EN 13970/A1:2006
Vodotesnosť, metóda B EN 1928	200 kPa	
Maximálna sila v ťahu pozdĺžne EN 12311-1	400 N/50 mm	
Maximálna sila v ťahu priečne EN 12311-1	400 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne EN 12311-1	2,5 %	
Ťažnosť priečne EN 12311-1	2,5 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu metóda A EN 12730	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu metóda B EN 12730	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne, EN 12310-1	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne, EN 12310-1	NPD	
Priepustnosť vodnej pary EN 1931	1500 m	
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí EN1296	NPD	
Odolnosť spoja v šmyku EN 12317-1	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote	-30 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Nie je stanovené parametre

* Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.