VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: V130008
Verzia: 7

VEDATOP S5

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130008

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové strešné hydroizolačné pásy

3. Výrobca

MI Flachdachsysteme GmbH Frankfurter Landstraße 2-4,
61440 Oberursel
Germany

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Podpísal v mene výrobcu:

Eugenio Cecchin
Předseda představenstva

V Oberursel

01.11.2023

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma
Správanie pri vonkajšom požiari ENV 1187, EN 13501-5	NPD	EN 13707:2004/ A2:2009
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	
Vodotesnosť, metóda B EN 1928	≥ 200 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne EN 12311-1	≥ 1000 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne EN 12311-1	≥ 1000 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne EN 12311-1	≥ 40 %	
Ťažnosť priečne EN 12311-1	≥ 40 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B EN 12730	NPD	
Odolnosť proti nárazu metóda A/B EN 12691	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu EN 12310-1	NPD	
Odolnosť spoja proti odlupovaniu EN 12317-1	NPD	
Odolnosť spoja v šmyku EN 12317-1	NPD	
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu při zvýšenej teplote EN 1296	NPD	
Trvanlivosť: ohybnosť při nízkej teplote EN 1296	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote horní/spodní EN 1109	≤ -36 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Nie je stanovené parametre

* Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Part of BMI