NEODYL N

Dilatačný pás z SBS modifikovaného asflatu bez nosnej vložky

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	10 m
Šírka pásu:	33 cm alebo 50 cm
Hrúbka:	5,0 mm



ZLOŽENIE:

Horný povrch	netkaná spalná polypropylenová rohož
Asfaltová zmes	SBS modifikovaný asfaltová zmes
Spodný povrch	netkaná spalná polypropylenová rohož

POPIS VÝROBKU A OBLASŤ POUŽITIA:

SBS modifikovaný asfaltový pás bez nosnej vložky zo spodnej aj vrchnej strany chránený spáliteľnou PP textíliou. Tento produkt je ideálny pre použitie na vodorovné a zvislé dilatačné škáry. Vysoká elasticita pásu umožňuje jeho použitie hlavne pre spodné stavby, vegetačné strechy, pochôdzne strechy a pojazdné strechy.

VLASTNOSTI:

- Schopnosť premosťovať dilatačné medzery s vertikálnym a horizontálnym pohybom
- Ťažnosť 1000 %
- Ohyb za studena -25 °C

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
DĺŽka	-	m	10 m
Šírka	-	m	0,25 0,50
Hmotnosť	-	kg/m^2	5,9 ± 0,3
Hrúbka	-	mm	5,0 ± 0,2

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R1011 (R1013)
Počet kotúčov na palete	ks	10
Plocha na palete	m2	360 (240)

PREVEDENIE DILATÁCIE POMOCOU JOINT NEODYL N A CORDON NEODYL:



