VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

101027-3

ICOLEP AL L 30

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

101027-3

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltovaný hydroizolačný pás a parozábrana

3. Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

v Praha 9

na 01.01.2022

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	2 kPa
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	600 +200/-200 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	500 +200/-200 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Priepustnosť vodnej pary	≥ 500000
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	Vyhovuje
Trvanlivosť: difúzny odpor po vystavení chemikáliami	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	-25 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13970:2004 /A1:2006

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento

Číslo verzie 7/2022