VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V130055

VEDAPOINT O

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130055

2. Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

3. Výrobca

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-

0432 MPA NRW
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

v Oberursel

na 01.08.2024

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	≥ 400 (24h) kPa
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	1000 +350/-100 N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	900 +350/-100 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 35 %
Ťažnosť priečne	≥ 35 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	20 kg
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: UV, teplo a voda	NPD
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	NPD
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13707:2004/ A2:2009

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Číslo verzie 8/2024